

Terrassendielen

Guyana Teak/Basralocus

Oberfläche beidseitig glatt

Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Rücksprache

Stärke in mm	Breite in mm	
		90
25	145	98

Sib. Lärche

Oberfläche geriffelt/genutet

Lagernd in 3,00/4,00/5,10 mm

Stärke in mm	Breite in mm	
		140
26	112	
44	56	

Sib. Lärche

Oberfläche beidseitig glatt

Lagernd in 3,00/4,00/5,10 mm

Stärke in mm	Breite in mm	
		140
26	112	
44	56	

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx Stückzahl pro Paket

Unterkonstruktion

Cupiuba

gehobelt, Kanten gafast
Lagernd in 3,35 und 3,96 m

	Breite in mm
Stärke in mm	65
42	76

Sib. Lärche

gehobelt, Kanten gafast
Lagernd in 3,00 und 4,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	70
45	84

Aluminium

mit Schraubkanal, Systemprofil Eveco
Lagernd in 4,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	39
24	122

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx Stückzahl pro Paket